




 Darstellung
 Image **20%**

 Stütze 90°
 Support


 Abmessungen
 nach Angabe
 Dimensions
 according
 to indication
25000
 Fußverbindung, Rohr 20 x 15
 Foot connection, tube 20 x 15

 Stütze 70°
 Support

 Abmessungen
 nach Angabe
 Dimensions
 according
 to indication
25001
 Fußverbindung, Rohr 20 x 15
 Foot connection, tube 20 x 15

 Stützenprofil, Aluminium
 Support profile

6000 mm

17067
 Abdeckprofil, Aluminium
 Covering profile

6000 mm

17032
 Profilverbindung, Federstahl
 Profile connection, spring steel
22435

Glasstützenprogramm
Glass support program

415

	<p>Rosette, Aluminium Collar</p>	<p>90° / 70°</p>	<p>25038</p>
	<p>Rohr, Edelstahl für Fußverbindung Tube, stainless steel for foot connection</p>	<p>90°</p>	<p>26020</p>
	<p>Verbinder, Aluminium Stütze / Träger Connection Support / bracket</p>	<p>90°</p>	<p>25006</p>
	<p>Rohr, Edelstahl für Fußverbindung Tube, stainless steel for foot connection</p>	<p>70°</p>	<p>26021</p>
	<p>Verbinder, Edelstahl Stütze / Träger Connection, stainless steel Support / bracket</p>	<p>70°</p>	<p>25004</p>
	<p>Zwischenträger 90°, Aluminium Intermediate bracket 90°</p>	<p>Auflage L Support L 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p>	<p>25145 25146 25147 25148</p>
	<p>Zwischenträger 70°, Aluminium Intermediate bracket 70°</p>	<p>Auflage L Support L 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p>	<p>25140 25141 25142 25143</p>
	<p>Schwenklager, Aluminium passend zu Profil 17067 Pivot bearing compatible for profile 17067</p>	<p>rechts / right Mitte / center links / left</p>	<p>25020 25022 25021</p>